

Bariera na pas rozdziału

Центральные
разделительные отбойники



MARCEGAGLIA
BUILDTECH

steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System
ISO 9001:2008 Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - *Teste de impact* - *Provat "Crash test"*



Bariera na pas rozdziału klasa H2 - Bariera przekładkowa dwustronna potrójnie falowana W5

Центральный разделительный отбойник класса H2 - Отбойник 3-волновой класса W5


Мантинела за централна разделителна ивица, клас H2 - Тривълнова мантинела W5

Parapet pentru zona mediană clasa H2 - Parapet cu 3 ondulații W5


Klasa H2 Trafikndarës - Barriera me 3 valë W5

H2-W5

potrójnie
fallowane



Łącznik liny co 500 m
Соединение троса через каждые 500 м



Dane techniczne Charakterистики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

| | |
|---|-------------|
| Wysokość ponad poziom podłoża Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës | 940 ± 30 mm |
| Głębokość osadzenia Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes | 815 mm |
| Szerokość zewnętrzna Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale | 588 mm |
| Rozstaw słupków Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave | 1500 mm |

Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove Rapoartele testului de impact, Raporti i provës

| Nr testu | Lab. badawcze | Test | Typ | Długość bariery (m) | Masa (kg) | Prędkość (km/h) | ASI maks. 1.4 | THIV maks. 33 km/h | D m | Vi m | W m |
|-----------|---------------|------|------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|-----|------|--------|
| PROVA 806 | Aisico | TB51 | Boczny 20° | 81 | 13.000 | 70 | - | - | 1,5 | 1,9 | 1,7=W5 |
| PROVA 793 | Aisico | TB11 | Boczny 20° | 81 | 900 | 100 | 1=A | 31 | 0,3 | - | 0,7=W2 |

Sales office:

MARCEGAGLIA guardrail division

strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com


www.marcegaglia.com

Plant:

MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro

strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

shindchiesa • april 2016



Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët

| | Opis Описание | | Materiał Материал | Kod Обозначение |
|----|---|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 12 | Podkładka dystansowa Проставка, Дистанционер, Distanțier, Distanciator | 150x50x3 mm | S 235 JR | 59602689 |
| 11 | Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şurub cu piuliță și şaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere | M16x50 mm | Classe 8.8 | 63800014 |
| 10 | Słupiek "C" Столб "C", C-образно стълбче, Stâlp C, Shtyllë "C" | 120x80x30 Th=5 H=2250 mm | S 235 JR | 59600743 |
| 9 | Lina stalowa Стальной проволочный трос, Стоманено въже, Cablu de sârmă de oțel, Litar çeliku | Ø 20 mm | Acc. Zinc. | 59603479 |
| 8 | Element blokujący linę nr 2 Стальной проволочный трос с защелкой №2, Застопоряващ елемент за стоманено въже № 2, Element de blocare cablu de sârmă nr. 2, Element bllokues për litar n° 2 | | S 275 JR | 59602537 |
| 7 | Element blikujący linę nr 1 Стальной проволочный трос с защелкой №1, Застопоряващ елемент за стоманено въже № 1, Element de blocare cablu de sârmă nr. 1, Element bllokues për litar n° 1 | | S 275 JR | 59602535 |
| 6 | Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şurub cu piuliță și şaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere | M16x30 mm | Classe 8.8 | 63800012 |
| 5 | | M8x50 mm | Classe 8.8 | 63800497 |
| 4 | Płytką maskującą gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașër mbuluese shlize | 100x40x4 mm | S 275 JR | 59600127 |
| 3 | Płytką Пластина, Пластина, Placă, Piașër | 120x80x5 mm | S 275 JR | 59602473 |
| 2 | Słupiek "U" Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U" | 120x80 Th=5 H=1700 mm | S 235 JR | 59400479 |
| 1 | Profil potrójnie falowany 3-волновой профиль, Тривълнов профил, Lisë cu 3 onduļajji, Fashë 3 valë | L=4500/2250/1500 Th=2,5 mm | S 235 JR | 59300005 |



174/2131/CPR/2014