

# Bariery skrajne mostowe

Отбойники для мостов



**MARCEGAGLIA**  
BUILDTECH

# steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

## Certyfikaty

*Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet*

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System  
**ISO 9001:2008** Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

## Testy zderzeniowe

*Испытания столкновением с препятствием*

*Краш тестове - Teste de impact - Provat "Crash test"*



## Bariera skrajna mostowa klasa H4 - Bariera przekładkowa jednostronna potrójnie falowana W4

Боковые ограждения класса H4 - Отбойники для мостов 3-волновые класса W4



Мантинела за мост, клас H4 - Тривълнова мантинела за мост W4

Parapet de pod clasa H4 - Parapet de pod cu 3 ondulații W4

Klasa H4 Bord Ure - Bariera me 3 valē pār veprēn W4

# H4-W4

potrójnie  
falowane



### Dane techniczne Charakterystyki, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

<b>Wysokość ponad poziom podłoża</b> Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës	1420 ± 10 mm
<b>Głębokość osadzenia</b> Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes	200 mm
<b>Szerokość zewnętrzna</b> Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale	547 mm
<b>Rozstaw słupków</b> Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave	1500 mm

### Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove Rapoartele testului de impact, Raport i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 878	Aisico	TB81	Boczny 20°	86,5	38.000	65	-	-	1	2,2	1,3=W4
PROVA 877	Aisico	TB11	Boczny 20°	86,5	900	100	1,1=B	27	0,4	-	0,6=W1

Sales office:


**MARCEGAGLIA BUILDTech guardrail division**  
strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com  
www.marcegagliabuilttech.it

Plant:

**MARCEGAGLIA BUILDTech Pozzolo Formigaro**  
strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

studiochiesa • march 2017



#### Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët

	Opis Описание		Material Материал	Kod Обозначение
12	Zacisk kablowy Зажим для кабеля, Клема за кабел, Clemă pentru cablu, Morseta per kavo (litar)	Ø12 mm		59600645
13		M16x35 mm	Classe 8.8	63800059
11	Šruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба,	M16x160 mm	Classe 8.8	63800417
10	Şurub cu piuliță și şaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere	M16x50 mm	Classe 8.8	63800014
9		M16x30 mm	Classe 8.8	63800012
8	Šruba kotwicząca + nakrętki + 1 podkładka Анкерный болт + гайки + 1 шайба, Анкерен болт + гайки + 1 шайба, Şurub de ancorare + piulițe + 1 şaibă, Bulon ankorues + dado + 1 rondere	M20x280 mm	Classe 8.8	63800445
7	Płytką maskującą gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașter mbuluese shlize	100x40x4 mm	S 275 JR	59600127
6	Kabel Кабель, Кабел, Cablu, Litar	Ø12 L=6000 mm		59600641
5	Połączenie profilu ceowego П-образный элемент для соединения профиля, U-профил за свързване на греда, Profil U pentru legatura grinda, Profil "U" për lidhje trau	134x120 L=396	S 355 JR	59603135
4	Podkładka dystansowa w kształcie rombu Ромбовидная проставка, Ромбовиден дистанционер, Dis- tanțier rombic, Distanciator romboidal	Th=5	S 235 JR	59601255
3	Profil górny Верхний тавровый профиль, Т-образна горна греда, Grinda superioara, Tub sipëror	L=4490 Sv=450 mm	S 355 JR	59603133
2	Słupki rurowy z płytą Трубчатый столб с пластиной, Трубно стълбче с пластина, Stâlp tubular cu placă, Shtyllë tubi me piașter	120x80 Th=5 H=1420 mm	S 275 JR	59603131
1	Profil potrójnie falowany 3-волновой профиль, Тривълнов профил, Lisă cu 3 ondulații, Fashë 3 valë	L=4816 (2250x2) Th=2,5 mm	S 235 JR	59300005